



FICHE TECHNIQUE

METISSE

L'isolant à la fibre solidaire

Isolation thermo-acoustique des toitures, murs, cloisons et planchers

DÉSIGNATION DU PRODUIT : Fibres textiles recyclées thermoliées

| | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| METISSE | | | | |
| | Textile (coton 70%, laine, acrylique) Polyester (liant) | 85% 15% | | 5% 5% |
| | Densité | 25 | Kg/m ³ | ± 1 Kg/m ³ |
| | Épaisseur | 50 à 120 | mm | 10% |
| | Largeur standard | 0,6 | m | 2% |
| | Longueur standard panneaux | 1,2 | m | 2% |
| | Conductivité thermique Conductivité thermique humide | λ = 0,039 λ = 0,044 | | |
| | Traitement contre les insectes et les moisissures/champignons Traitement ignifuge sur demande | | | |
| | Produit seul non traité feu Produit associé à plaque de gypse | M4 M1 | | |

*Métisse,
l'isolant qui habille
vos constructions*

| | Épaisseur (mm) | Largeur (m) <i>(disponible en 0,4 sur demande)</i> | Longueur (m) | Valeur R spécifiée |
|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------------|
| | 50 | 0,6 | 10 | R = 1,28 |
| | 100 | 0,6 | 8 | R = 2,58 |
| | 50 | 0,6 | 1,2 | R = 1,28 |
| | 100 | 0,6 | 1,2 | R = 2,58 |
| | 120 | 0,6 | 1,2 | R = 3,08 |



LE RELAIS

Ambiance Bio Construction

24, rue du Maquis de Payolle 65000 TARBES Tel/Fax: 05 62 44 84 29

L'HABITAT NATUREL ambiancebioconstruction@wanadoo.fr

